



PC plattor – Lexan™ 9030 klar

PC, plattor Lexan® 9030	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Kvalitet: Extruderat Sabic	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Färg: Klar 112	0,75	+/-0,10	2050	1250	2,563	110609
Densitet: 1,20 g/cm ³	1,00	+/-0,10	2050	1250	2,563	104457
Tolerans på längd och bredd vid formatet:	1,50	+/-0,10	2050	1250	2,563	104458
	2,00	+/-0,10	2050	1250	2,563	201557
2050x1250 mm: +5/0 mm	2,00	+/-0,10	3050	2050	6,253	104467
Tolerans på bredden vid: 2050 mm bredd: +5/0 mm	3,00	+/-0,15	2050	1250	2,563	104460
Tolerans på bredden vid: 3050 mm längd: +25/0 mm	3,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	104468
Tolerans på bredden vid: 6000 mm längd: +40/0 mm	4,00	+/-0,20	2050	1250	2,563	104461
	4,00	+/-0,20	3050	2050	6,253	104469
Levereras med PE skyddsfilm på båda sidor.	5,00	+/-0,25	2050	1250	2,563	104462
	5,00	+/-0,25	3050	2050	6,253	104470
	6,00	+/-0,30	2050	1250	2,563	104463
	6,00	+/-0,30	3050	2050	6,253	104471
	8,00	+/-0,40	2050	1250	2,563	104464
	8,00	+/-0,40	3050	2050	6,253	104472
	9,50	+/-0,50	2050	1250	2,563	331712
	9,50	+/-0,50	3050	2050	6,253	107230
	12,00	+/-0,50	2050	1250	2,563	104466
	12,00	+/-0,50	3050	2050	6,253	107231
	15,00		3050	2050	6,253	190473

PC plattor – Lexan™ 9030 opal

PC, plattor Lexan® 9030	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Kvalitet: Extruderad Sabic	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Färg: Opal	2,00	+/-0,10	2050	1250	2,563	109760
Densitet: 1,20 g/cm ³	2,00	+/-0,10	3050	2050	6,253	104500
Tolerans på längden och bredden vid formatet	3,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	104501
2050x1250 mm: 0/+5 mm	4,00	+/-0,20	3050	2050	6,253	104504
Tolerans på bredden vid: 2050 mm bredd: 0/+5 mm						
Tolerans på bredden vid: 3050 mm längd: 0/+25 mm						
Levereras med PE skyddsfilm på båda sidor.						

PC plattor – Lexan™ 9030 opal WH6D060X LT59%

PC, plattor Lexan® 9030	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Kvalitet: Extruderad Sabic	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Färg: Opal WH6D060X	2,00	+/-0,10	3050	2050	6,253	174675
Densitet: 1,20 g/cm ³						
Tolerans på längden och bredden vid formatet						
2050x1250 mm: 0/+5 mm						
Tolerans på bredden vid: 2050 mm bredd: 0/+5 mm						
Tolerans på bredden vid: 3050 mm längd: 0/+25 mm						
Levereras med PE skyddsfilm på båda sidor.						



PC plattor – Lexantm Exelltm D, UV-beständig

Kvalitet: Extruderad Färg: Klar Densitet: 1,20 g/cm ³	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
	2,00	+/-0,10	3050	2050	6,253	104524
Tolerans på bredd: 0/+5 mm	3,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	110309
Tolerans på längd: 0/+25 mm	4,00	+/-0,20	3050	2050	6,253	110347
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.	5,00	+/-0,25	3050	2050	6,253	110353
	6,00	+/-0,30	3050	2050	6,253	110358
	8,00	+/-0,40	3050	2050	6,253	104528
	9,50	+/-0,50	3050	2050	6,253	153672
	12,00	+/-0,50	3050	2050	6,253	127484
	15,00	+/-0,50	3050	2050	6,253	315613

PC plattor – Lexantm Exelltm D, UV-beständig

Kvalitet: Extruderad Färg: Opal 82943 Densitet: 1,20 g/cm ³	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Tolerans på bredd: 0/+5mm	3,00	+/- 0,15	3050	2050	6,253	134320
Tolerans på längd: 0/+25 mm	4,00	+/-0,20	3050	2050	6,253	348317
Levereras med PE skyddsfilm på båda sidor.	5,00	+/-0,25	3050	2050	6,253	348318
	8,00	+/-0,40	3050	2050	6,253	348228

PC plattor – Lexantm Exelltm D, UV-beständig

Kvalitet: Extruderad Färg: Solar Bronze 5109 Densitet: 1,20 g/cm ³	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
	2,00	+/-0,10	3050	2050	6,253	332401
Tolerans på längd och bredd vid formatet:	3,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	201485
2050x1250 mm: 0/+5 mm	4,00	+/-0,20	3050	2050	6,253	132419
	5,00	+/-0,25	3050	2050	6,253	132420
Tolerans på bredd vid: 2050 mm bredd: 0/+5 mm	6,00	+/-0,30	3050	2050	6,253	132421
Tolerans på bredd vid: 3050 mm längd: 0/+25 mm						
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.						

PC plattor – Lexantm F 2000 brandklassad

Kvalitet: Extruderad Färg: Klar Densitet: 1,20 g/cm ³	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Tolerans på längd och bredd vid formatet:	2,00	+/-0,10	2050	1250	2,563	104259
2050x1250 mm: 0/+5 mm	3,00	+/-0,15	2050	1250	2,563	104260
Tolerans på bredd vid 2050 mm bredd: 0/+5 mm	3,00	+/-0,15	3000	2050	6,150	108444
	4,00	+/-0,20	2050	1250	2,563	111878
Tolerans på längd vid 3050 mm längd: 0/+25 mm	6,00	+/-0,30	3000	2050	6,150	108466
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.						



PC plattor – Lexan[™] Margard[™] MR5E-R (reptålig)

Kvalitet: Extruderad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Klar	mm	mm	mm	mm	m²/stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³						
Coatad på 2 sidor	3,00	+/-0,15	3000	2000	6,00	104300
	4,00	+/-0,20	3000	2000	6,00	104301
Tolerans på bredd: +5/0 mm	5,00	+/-0,25	3000	2000	6,00	104302
Tolerans på längd: +25/0 mm	6,00	+/-0,30	3000	2000	6,00	328574
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.	8,00	+/-0,40	3000	2000	6,00	104307
	9,50	+/-0,50	3000	2000	6,00	104309
	12,00	+/-0,50	3000	2000	6,00	104318
	15,00	+/-0,50	3000	2000	6,00	327650

PC plattor – Lexan[™] Margard[™] MR5E-R (reptålig)

Kvalitet: Extruderad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Brons 5109	mm	mm	mm	mm	m²/stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³						
Coatad på 2 sidor	12,0		3000	2000	6,00	104332

Tolerans på bredd: +5/0 mm
Tolerans på längd: +25/0 mm
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.

PC plattor – Lexan[™] Margard[™] FMR5XT (formbar, reptålig)

Kvalitet: Extruderad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Klar	mm	mm	mm	mm	m²/stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³						
Coatad på 2 sidor	4,00	+/-0,20	3000	2000	6,00	158958
	8,00	+/-0,40	3000	2000	6,00	175634

Tolerans på bredd: +5/0 mm
Tolerans på längd: +25/0 mm
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.

PC plattor – Lexan[™] Margard[™] HLG5 (reptålig)

Kvalitet: Extruderad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Klar	mm	mm	mm	mm	m²/stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³						
Coatad på 1 sidor	4,00	+/-0,20	3000	2000	6,00	201533

Tolerans på bredd: +5/0 mm
Tolerans på längd: +25/0 mm
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor.



PC plattor – Lexantm SG 305 klar - antireflex

Kvalitet: Extruderad, blank/anti-reflex	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Klar	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³	2,00	+/-0,10	3050	2050	6,253	348316
	3,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	105288
Tolerans på bredd: 0/+5 mm	4,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	105289
Tolerans på längd: 0/+25 mm	5,00	+/-0,25	3050	2050	6,253	105290
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor	6,00	+/-0,30	3050	2050	6,253	301478

PC plattor – Lexantm SG 305 OB - opal

Kvalitet: Extruderad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Klar	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³	5,00	+/-0,25	3050	2050	6,253	191862
Tolerans på bredd: 0/+5 mm						
Tolerans på längd: 0/+25 mm						
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor						

PC plattor – Lexantm SG 305 SLG klar

Kvalitet: Extruderad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
Färg: Klar	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
Densitet: 1,20 g/cm ³	3,00	+/-0,15	3050	2050	6,253	190770
Tolerans på bredd: 0/+5 mm						
Tolerans på längd: 0/+25 mm						
Levereras med PE skyddsfolie på båda sidor						



PC plattor – VIKU PC - Klar

Kvalitet: Extruderad Färg: Klar Densitet: 1,20 g/cm ³	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
	0,75		2050	1250	2,5626	379887
	1,00		2050	1250	2,5626	379873
	1,50		2050	1250	2,5626	379875
	2,00		2050	1250	2,5626	379876
	2,00		3050	2050	6,2525	377630
	3,00		2050	1250	2,5626	379878
	3,00		3050	2050	6,2525	377631
	4,00		2050	1250	2,5626	379882
	4,00		3050	2050	6,2525	377632
	5,00		2050	1250	2,5626	379883
	5,00		3050	2050	6,2525	377633
	6,00		2050	1250	2,5626	379884
	6,00		3050	2050	6,2525	377634
	8,00		2050	1250	2,5626	379885
	8,00		3050	2050	6,2525	377635
10,00		3050	2050	6,2525	377636	
12,00		3050	2050	6,2525	377637	
15,00		3050	2050	6,2525	377637	

PC plattor – VIKU PC Hard - Klar

Kvalitet: Extruderad Färg: Klar Densitet: 1,20 g/cm ³ En eller båda sidor coatad	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Längd	Bredd	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	mm	m ² /stk.	
	2,00		2000	1200	2,40	381791
	3,00		3000	2000	6,00	381792
	4,00		3000	2000	6,00	381793
	5,00		3000	2000	6,00	381794
	6,00		3000	2000	6,00	381795
	8,00		3000	2000	6,00	381796
	10,00		3000	2000	6,00	381797
	12,00		3000	2000	6,00	381798
	15,00		3000	2000	6,00	381799



PC 2-lags kanalplatta – Lexantm Thermocleartm

Rektangulär struktur, UV skydd. 2 sidor Kvalitet: Extruderad Färg: Klar	Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
	6,00	6000	2100	1,300	12,60	104413
	10,00	6000	2100	1,700	12,60	104416
	10,00	7000	2100	1,700	14,70	104423
	10,00	8000	2100	1,700	16,80	108540
10,00	10500	2100	1,700	22,05	304562	

PC 2-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

Rektangulär struktur, UV skydd. 2 sidor Kvalitet: Extruderad Färg: Opal	Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
	10,00	6000	2100	1,700	12,60	109215
	10,00	8000	2100	1,700	16,80	108544
10,00	10500	2100	1,700	22,05	304563	

PC 3-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

Tunnel struktur, UV skydd. 2 sidor Kvalitet: Extruderad Färg: Klar	Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
	16,00	8000	2100	2,700	16,80	126723
16,00	6000	2100	2,700	12,60	104418	

PC 3-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

Tunnel struktur, UV skydd. 2 sidor Kvalitet: Extruderad Färg: Opal	Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
	16,00	8000	2100	2,700	16,80	108563
16,00	6000	2100	2,700	12,60	104448	

PC 5-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

Rektangulär struktur, UV skydd. 2 sidor Kvalitet: Extruderet Farve: Klar	Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
	10,00	7000	2100	1,750	14,70	160713
10,00	7000	1250	1,750	8,75	160714	

PC 5-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

Rektangulär struktur, UV skydd. 2 sidor Kvalitet: Extruderad Färg: Opal	Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
	mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
10,00	7000	2100	1,750	14,70	160045	



PC 5-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

X struktur, UV skydd. 2 sidor
Kvalitet: Extruderad
Färg: Klar

Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
16,00	8000	980	2,700	7,84	328766
16,00	10500	980	2,700	10,29	328767
16,00	8300	1250	2,700	10,375	329016
16,00	8000	2100	2,700	16,80	328769
32,00	7000	1250	3,800	8,75	114960

PC 5-lags kanalplattor – Lexantm Thermocleartm

X struktur, UV skydd. 2 sidor
Kvalitet: Extruderad
Färg: Opal

Tjocklek	Längd	Bredd	Vikt	Area	Art.nr.
mm	mm	mm	kg/m ²	m ² /stk.	
16,00	8000	980	2,700	7,84	328770
16,00	10500	980	2,700	10,29	328771
16,00	8300	1250	2,700	10,375	328772
16,00	8000	2100	2,700	16,80	328773
32,00	7000	1250	3,800	8,75	122609



PC Ind. kvalitet, rundstänger – VINK[®] PC 100

Kvalitet: Extruderad
Färg: Natur (translucent)
Densitet: 1,20 g/m²
Tolerans på längden +3/0 %
Toleranser enligt DIN 16980

Den angivna vikten är genomsnittlig produktionsvikt.

Diameter	Tolerans	Längd	Teoretisk vikt	Art.nr.
Ø mm	Ø mm	mm	kg/stk	
Ø 10	+0,1/+0,5	3000	0,30	124709
Ø 12	+0,1/+0,5	3000	0,45	365959
Ø 20	+0,2/+0,9	3000	1,23	122641
Ø 30	+0,2/+1,2	3000	2,70	365960
Ø 40	+0,2/+1,6	3000	4,80	365961
Ø 50	+0,3/+2,0	3000	7,50	150585
Ø 60	+0,3/+2,5	3000	10,83	365962
Ø 80	+0,4/+3,0	3000	19,17	365963
Ø120	+0,7/+4,2	3000	43,20	365964