



# LEXAN™ POLYKARBONAT

Är slagtåligheten viktig? Då behövs Lexan™. Det är nämligen känt som det mest slagtåliga plastmaterialet, lämpligt till skylt- och ljusreklam på platser där risken för vandalism och hårda belastningar är stora. Lexan™ skivor levereras i både klart och opalt utförande som solida- eller kanalskivor, med eller utan UV-skydd. Man kan tillverka mycket hållbara och funktionella produkter

med Lexan™. Materialet används i stor utsträckning för:

- Pyloner och ljusskyltar (plana eller formade)
- Fasadskyltar
- Vägskyltar
- Interna skyltar
- Buller vallar

## Lexan™ 9030 - Klar 112

Extruderad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
LSE	110609	0,75	+/- 0,10	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	104457	1,00	+/- 0,10	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	104458	1,50	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	201557	2,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	104460	3,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	104461	4,00	+/- 0,20	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	104462	5,00	+/- 0,25	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
LSE	104463	6,00	+/- 0,30	2050x1250	Klar 112	Blank	C2
B	104464	8,00	+/- 0,40	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
B	331712	9,50	+/- 0,50	2050x1250	Klar 112	Blank	C1
B	104466	12,00	+/- 0,50	2050x1250	Klar 112	Blank	C1

## Lexan™ 9030 - Klar 112

Extruderad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	104467	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	104468	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	104469	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	104470	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	104471	6,00	+/- 0,30	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	104472	8,00	+/- 0,40	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	107230	9,50	+/- 0,50	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	107231	12,00	+/- 0,50	3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	190473	15,00	+/- 0,50	3050x2050	Klar 112	Blank	C1

## Lexan™ 9030 - Opal 82253

Extruderad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
LVE	109760	2,00	+/- 0,15	2050x1250	Opal	Blank	C1
LSE	104500	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal 34%	Blank	C1
B	104501	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal 29%	Blank	C1
B	104504	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal 21%	Blank	C1

## Lexan™ 9030 - Opal WH6D060X

Extruderad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
LSE	174675	2,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal 59%	Blank	C1



### Lexan™ Exell D - Klar - 112

Extruderad UV-skyddad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
LSE	104524	2,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	110309	3,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	110347	4,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	110353	5,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	110358	6,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	104528	8,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	153672	9,50		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
LSE	127484	12,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2
B	315613	15,00		3050x2050	Klar 112	Blank	C2

### Lexan™ Exell D - Opal WH4D3480

Extruderad UV-skyddad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B		2,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal	Blank	C1
LSE	134320	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Opal	Blank	C1
B	348317	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal	Blank	C1
B	348318	5,00	+/- 0,20	3050x2050	Opal	Blank	C1
B	348228	8,00		3050x2050	Opal	Blank	C1

### Lexan™ Exell D - Brons 5109

Extruderade UV-skyddad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	332401	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Brons	Blank	C1
B	201485	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Brons	Blank	C1
B	132419	4,00	+/- 0,20	3050x2050	Brons	Blank	C1
B	132420	5,00	+/- 0,25	3050x2050	Brons	Blank	C1

### Lexan™ SG 305 Klar - Antireflex

Extruderad, 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	348316	2,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Blank/matt	C1
B	105288	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Blank/matt	C1
B	105289	4,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Blank/matt	C1
B	105290	5,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar	Blank/matt	C1
B	301478	6,00		3050x2050	Klar	Blank/matt	C1

### Lexan™ SG 305 Klar - Slagseg

Extruderad, 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	190770	3,00	+/- 0,15	3050x2050	Klar	Klar	C1

### Lexan™ SG 305 Klar - Optical Bright

Extruderad, 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	191862	5,00	+/- 0,20	3050x2050	Klar	Klar	C1



## Lexan™ F2000

Brandklassad - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	104259	2,00	+/- 0,15	2050x1250	Klar	Blank	C1
B	104260	3,00	+/- 0,20	2050x1250	Klar	Blank	C1
B	111878	4,00	+/- 0,25	2050x1250	Klar	Blank	C1
B	108444	3,00	+/- 0,15	3000x2050	Klar	Blank	C1
B	108466	6,00	+/- 0,25	3000x2050	Klar	Blank	C1

## Lexan™ Margard™ MR5E, klar

Reptålig - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	104300	3,00	+/- 0,15	3000x2000	Klar	Blank	C1
LSE	104301	4,00	+/- 0,20	3000x2000	Klar	Blank	C1
LSE	104302	5,00	+/- 0,25	3000x2000	Klar	Blank	C1
LSE	104303	6,00	+/- 0,30	3000x2000	Klar	Blank	C1
LSE	104307	8,00	+/- 0,40	3000x2000	Klar	Blank	C1
LSE	104309	9,50	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C1
LSE	104318	12,00	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C1
B	327650	15,00	+/- 0,50	3000x2000	Klar	Blank	C1

## Lexan™ Margard™ MR5E, brons

Reptålig - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
B	104332	12,00	+/- 0,50	3000x2000	Brons 5109	Blank	C1

## Lexan™ Margard™ FMR5XT, klar

Reptålig - 2 sidor skyddsfolie

Lager	Art.nr.	Tjocklek	Tolerans tjocklek	Format	Färg	Yta	Kapning
		mm	mm	mm			
LSE	158958	4,00	+/- 0,20	3000x2000	Klar 112	Blank	C1
LSE	175634	8,00	+/- 0,40	3000x2000	Klar 112	Blank	C1