



PVDF, rundstänger – Symalit® PVDF 1000-LGM*

Kvalitet: Extruderad
Färg: Natur
Densitet: 1,78 g/cm³



Tolerance på längden: 0/+3,0 %

De angivna vikterna är genomsnittlig produktionsvikt

Utvändig	Tolerans utvändigt	Längd	Teoretisk vikt	Art. nr.
Ø mm	Ø mm	mm	ca. kg/stk	
Ø 10	+0,1/+0,5	1000	0,15	366027
Ø 16	+0,2/+0,7	1000	0,38	110466
Ø 20	+0,2/+0,7	1000	0,60	331734
Ø 25	+0,2/+0,9	1000	0,93	333655
Ø 30	+0,2/+0,9	1000	1,33	110480
Ø 36	+0,2/+1,1	1000	1,91	366028
Ø 40	+0,2/+1,1	1000	2,35	110481
Ø 45	+0,3/+1,3	1000	3,05	330446
Ø 50	+0,3/+1,3	1000	3,66	110482
Ø 60	+0,3/+1,6	1000	5,27	110484
Ø 70	+0,3/+1,6	1000	7,14	113580
Ø 80	+0,4/+2,0	1000	9,36	110486
Ø 90	+0,5/+2,2	1000	11,80	108114
Ø 100	+0,6/+2,5	1000	14,65	110489
Ø 120	+0,8/+3,5	1000	21,17	110491
Ø 140	+0,9/+3,8	1000	28,75	329652
Ø 150	+1,0/+4,2	1000	33,05	330626
Ø 180	+1,2/+5,0	1000	47,55	332406
Ø 200	+1,3/+5,5	1000	58,70	366030

*) LGM - Livsmedelsgodkänt Material